

Описание

Тестер извещателей дыма/тепла/пламени /сжиженного газа AW-D212 4 в 1 предназначен для обеспечения быстрого и надежного тестирования извещателей дыма /тепла/пламени/сжиженного газа с максимальным уровнем безопасности, независимо от количества устройств, подлежащих тестированию в системе пожарной сигнализации.



Технические характеристики

Модель	AW-D212
Тестирование типа	дыма/тепла/пламени/сжиженного газа
Обнаруживающий материал	анодированный алюминий+ нержавеющая сталь
Материал соединительного стержня	нержавеющая сталь
Стандартная длина	2,5м
Вес	4,45 кг
Тест на дым (при полной зарядке)	450-800 срабатываний
Тест на нагревание	300 срабатываний
Выходная температура	более 80°C
Тест пламя	более 400 срабатываний
Газ источник газа	газ бутан
Соединительный стержень длиной	0,5м
Напряжение	7,4В постоянного тока
Выход зарядного устройства	8.4В постоянного 1000 МА,

Спектр инфракрасного излучения ≥ 850 нм, ультрафиолетовое излучение с длиной волны ≤ 280 нм и широкополосный канал (диапазон), включающий как инфракрасное, так и ультрафиолетовое излучение.

Источник температуры Измерительный наконечник **А** имеет электронный нагрев, измерительный наконечник **Б** — газовый нагрев (инфракрасно-ультрафиолетовый широкополосный).

Размер продукта

